

Q8 CITY MIX

Q8 CITY MIX è un lubrificante minerale per i motori a due tempi di ciclomotori, scooter e motocicli, con lubrificazione separata e non, raffreddati ad aria o a liquido.

Applicazioni

Q8 CITY MIX protegge il motore in tutte le condizioni di esercizio e previene la formazione di incrostazioni sulle luci di scarico e nella camera di combustione.

Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- API TC
- Jaso-FB

Caratteristiche medie informative

Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	875
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	65
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	8.5
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	110
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-12
Colore			Rosso

Proprietà e prestazioni

Q8 CITY MIX è formulato con un pacchetto di additivi tale da prevenire la formazione di depositi alle alte temperature.

- Eccellente lubrificazione del cilindro e dei cuscinetti.
- Riduzione del fenomeno dell'imbrattamento delle candele.
- Controllo dei fenomeni di autoaccensione causati dai depositi carboniosi.
- Ridotta tendenza all'otturazione delle luci di scarico.

Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 12/S