

## Q8 ELI 598

**Q8 ELI 598** è un olio da taglio intero, non attivo, costituito da una base paraffinica severamente raffinata e trattata al solvente, contenente additivi EP, untuosanti, antiusura e per il controllo delle nebbie oleose. Non contiene Cloro.

### Applicazioni

**Q8 ELI 598** è stato messo a punto per operazioni di taglio metalli su macchine automatiche. E' particolarmente indicato per operazioni di filettatura, dentatura a creatore ed a coltello su leghe gialle ed acciaio ad alta velocità  
E' anche idoneo alla lubrificazione delle guide e dei movimenti idraulici delle macchine utensili.

### Caratteristiche medie informative

#### Q8 ELI 598

Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	874
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	CSt	32
Colore	ASTM D 1500		2
Punto di infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	210
Corrosione su rame	ASTM D 130		1a (non macchia)

### Proprietà e prestazioni

**Q8 ELI 598** è formulato con uno speciale pacchetto di additivi che consente la lavorazione degli acciai e delle leghe gialle.

Offre lunga durata della carica in esercizio grazie alla sua stabilità alla ossidazione ed alle buone capacità di taglio e presenta una colorazione molto chiara tale da consentire un facile controllo della lavorazione.

### Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 2/T