Kuwait Petroleum
International Lubricants

Q8 ELI BIOFREEZE

Q8 ELI BIOFREEZE è un fluido anticongelante e protettivo concentrato di tipo permanente per circuiti di raffreddamento.
La particolare natura (glicole propilenico) della base lo rende biodegradabile e “non nocivo”.

Applicazioni

Q8 ELI BIOFREEZE viene utilizzato per il riempimento dei circuiti di raffreddamento dei motori di autoveicoli, nonché di impianti di riscaldamento di abitazioni.
In miscela al 50% con acqua soddisfa pienamente i requisiti di impianti di raffreddamento di autoveicoli a circuito chiuso, dove è richiesto l’uso di liquido anticongelante permanente.
Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- ASTM D 3306 SAE J 1034

Caratteristiche medie informative

Caratteristica			
Densità a 20 °C	ASTM D 1122	Kg/m^3	1056
Congelamento al 50% in acqua	ASTM D 1177	°C	-40
Ebollizione t.q.	ASTM D 1120	°C	>160
pH soluzione al 50% in acqua	ASTM D 1287		8.5
Colore	VISIVO		blu

Proprietà e prestazioni

Q8 ELI BIOFREEZE è formulato con un pacchetto di additivi che garantisce un’ottima protezione di tutto il circuito di raffreddamento, evita i rigonfiamenti delle parti in gomma e assicura un ottimo scambio termico, evitando la formazione di incrostazioni.

- Grande stabilità e riserva di additivi che ne mantengono inalterate la composizione e le caratteristiche sia durante l’esercizio che nello stoccaggio.
- Elevato potere protettivo ed antiruggine impartito da una additivazione esente da nitriti e da nitrati.
- Forti prerogative contro la corrosione, la schiuma e le incrostazioni
- Completa compatibilità sia con i glicoli propilenici che etilenici

Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 9/Z

Conqord Oil S.r.l.
Palazzo Marco Polo, Int.301 – Il Girasole
20084 Lacchiarella (MI)
Telefono +39 02 90595.1 Fax +39 02 90076347