

## Q8 FORMULA ELITE

**Q8 FORMULA ELITE** SAE 5W-30 è un lubrificante multigrado a base sintetica di qualità superiore per autovetture equipaggiate con motori di altissime prestazioni, aspirati, turbocompressi o multivalvole, sia a benzina o GPL che diesel.

**Q8 FORMULA ELITE**, fornisce valide prestazioni in termini di risparmio di carburante (FUEL ECONOMY).

### Applicazioni

**Q8 FORMULA ELITE**, grazie alla sua formulazione è ideale per l'impiego su tutti i tipi di autovetture ed in tutte le condizioni ambientali.

Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- ACEA A1/B1/A5/B5
- API SL/CF

### Caratteristiche medie informative

Gradazione SAE			5W-30
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	860
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	55
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	10.7
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		165
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-35
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	210

### Proprietà e prestazioni

- Straordinaria fluidità a bassissime temperature, che consente partenze sicure anche in condizioni ambientali estreme e garantisce una protezione totale del motore fin dall'avviamento.
- Eccellente stabilità alle alte temperature, che assicura la riduzione della formazione di residui e quindi una superiore resistenza all'ispessimento.
- Maggiore pulizia e quindi efficienza del motore anche in condizioni di esercizio esasperate.
- Protezione prolungata in tutte le condizioni ambientali.
- Favorisce un minor consumo sia d'olio che di carburante nelle auto dove è previsto un lubrificante con tali caratteristiche.
- Allunga la vita del motore per le sue eccezionali proprietà antiusura, antiruggine e antiossidanti.
- Consente di prolungare la percorrenza tra un cambio e l'altro.

### Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 3/T