

Q8 FORMULA EXCEL

Q8 FORMULA EXCEL SAE 5W-40 è un lubrificante multigrado totalmente sintetico di qualità superiore per autovetture equipaggiate con motori di altissime prestazioni, aspirati, turbocompressi o multivalvole, sia a benzina o GPL che diesel.

Applicazioni

Q8 FORMULA EXCEL, grazie alla sua formulazione interamente sintetica, è ideale per l'impiego su tutti i tipi di autovetture ed in tutte le condizioni ambientali.

Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- ACEA A3/B3/B4
- API SL/CF
- MB 229.1
- BMW Special Oil
- Porsche
- VW 500.00, 502.00 e 505.00 (01/97)
- Raccomandato anche per VW 505.01

Caratteristiche medie informative

Gradazione SAE			5W-40
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	850
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	95
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	15.5
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		170
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-40
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	220

Proprietà e prestazioni

- Straordinaria fluidità a bassissime temperature, che consente partenze più sicure anche in condizioni ambientali estreme e garantisce una protezione totale del motore fin dall'avviamento.
- Eccellente stabilità alle alte temperature, che assicura la riduzione della formazione di residui e quindi una superiore resistenza all'ispessimento.
- Maggiore pulizia e quindi efficienza del motore anche in condizioni di esercizio esasperate.
- Protezione prolungata in tutte le condizioni ambientali.
- Favorisce un minor consumo sia d'olio che di carburante nelle auto dove è previsto un lubrificante con tali caratteristiche.
- Allunga la vita del motore per le sue eccezionali proprietà antiusura antiruggine e antiossidanti.
- Consente di prolungare la percorrenza tra un cambio e l'altro.

Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 7/U