

Q8 FORMULA RALLYE

Q8 FORMULA RALLYE SAE 15W-40 è un lubrificante multigrado di qualità, per motori a benzina di autovetture aspirati o turbocompressi operanti in condizioni di esercizio gravose.

Applicazioni

Q8 FORMULA RALLYE è stato formulato con una miscela di oli base paraffinici severamente raffinati al solvente ed un selezionato pacchetto di additivi, in grado di garantire lunghe percorrenze con la stessa carica di olio.

Può essere usato in tutti i casi in cui siano richiesti lubrificanti rispondenti alle seguenti specifiche internazionali:

- ACEA A2/B2
- API SJ/CF
- MB 229.1
- VW 501.01, 505.00 (01/97)

Caratteristiche medie informative

Gradazione SAE			15W-40
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	880
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	110
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	15
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		141
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-30
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	220

Proprietà e prestazioni

- Consente lunghe percorrenze con la stessa carica di olio, mantenendo il motore pulito e prevenendo la formazione di morchie nere (black sludges).
- Protegge il motore dall'usura nelle più diverse condizioni climatiche.
- Mantiene a lungo le sue caratteristiche di viscosità garantendo un'eccellente lubrificazione.
- Garantisce buone proprietà di scorrevolezza a freddo.
- Superiori caratteristiche antiossidanti, antiruggine ed anticorrosione.

Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 12/S