

Q8 FORMULA TOP TURBO DIESEL

Q8 FORMULA TOP TURBO DIESEL SAE 10W-40 è un lubrificante multigrado di alta qualità a base sintetica per motori diesel di autovetture aspirati e turbocompressi di elevate prestazioni. E' anche indicato, in particolare, per i motori dotati di sistema Common Rail.

Applicazioni

Q8 FORMULA TOP TURBO DIESEL è specificamente formulato per tutti i motori diesel di autovetture, sia aspirati che turbocompressi, operanti in condizioni molto severe quali le elevate velocità in autostrada o il continuo "stop and go" del traffico cittadino.

Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- ACEA B3
- API CD, CF
- MB 229.1
- VW 505.00 (01/97)

Caratteristiche medie informative

Gradazione SAE	10W-40		
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	868
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	92
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	14
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		155
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-39
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 93	°C	210

Proprietà e prestazioni

- Lo speciale pacchetto di additivi utilizzato garantisce una perfetta pulizia del motore.
- Facilità di avviamento a freddo e rapida circolazione dell'olio anche nei climi più freddi.
- Consente una lunga durata di tutte le parti del motore.
- Favorisce la riduzione dei consumi di carburante.
- Assicura la massima protezione del motore grazie alla tenacità del velo lubrificante anche in condizioni di elevata temperatura.
- Superiori prestazioni antiruggine ed anticorrosione.

Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 7/Z