Q8 HOLST

Q8 HOLST è un olio minerale paraffinico con additivazione antiusura esente da zinco, dedicato agli impianti idraulici particolarmente sensibili alle contaminazioni subite dall'olio idraulico (solidi o umidità), e quindi equipaggiati con apparecchiature di filtrazione spinta o con delicate servovalvole.

Applicazioni

Q8 HOLST (approvato da Mannesmann Rexroth) è un olio industriale per impianti idraulici equipaggiati con sistemi di filtrazione fine o non compatibili con i tradizionali oli idraulici (con additivazione antiusura a base zinco).
Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- DIN 51524 parte 2 cat. HLP
- ISO 11158 cat. HM FZG Stadio 12

Caratteristiche medie informative

Gradazioni ISO			**32**	**46**	**68**
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m^3	868	873	880
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	32	46	68
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		105	100	100
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	215	220	225
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-30	-30	-25

Proprietà e prestazioni

Q8 HOLST è formulato con uno speciale pacchetto di additivi antiusura, anticorrosione ed antiruggine tale da garantire le massime prestazioni in sistemi equipaggiati con apparecchiature di ultrafiltrazione.

- Operatività affidabile nei sistemi idraulici più delicati, quali servosistemi e robot industriali, grazie alle eccezionali caratteristiche di demulsività e filtrazione.
- Lunga durata in esercizio della carica di olio, in virtù della elevata resistenza all'ossidazione.
- Ideale per la maggior parte dei sistemi idraulici, grazie alle sue speciali caratteristiche antiusura.

Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

Conqord Oil S.r.l.
Palazzo Marco Polo, Int.301 – Il Girasole
20084 Lacchiarella (MI)
Telefono +39 02 90595.1 Fax +39 02 90076347