

## Q8 MOTOROIL 505.01

**Q8 MOTOR OIL 505.01** SAE 5W-40 è un lubrificante multigrado sintetico di qualità superiore specificamente formulato per la lubrificazione dei motori diesel di autovetture Volkswagen equipaggiate con sistema pompa-iniettore.

### Applicazioni

**Q8 MOTOR OIL 505.01**, grazie alla sua formulazione è adatto anche per l'impiego su tutti i tipi di autovetture, benzina e diesel ed in tutte le condizioni ambientali.

Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- ACEA A3/B3
- API SJ/CF
- MB 229.1
- VW 500.00, 505.00, 505.01

### Caratteristiche medie informative

Gradazione SAE			5W-40
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	850
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	90
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	14.5
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		160
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-39
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	210

### Proprietà e prestazioni

- Elevata fluidità a bassissime temperature, che consente partenze più sicure anche in condizioni ambientali estreme e garantisce una protezione totale del motore fin dall'avviamento.
- Eccellente stabilità alle alte temperature, che assicura la riduzione della formazione di residui e quindi una superiore resistenza all'ispessimento.
- Maggiore pulizia e quindi efficienza del motore anche in condizioni di esercizio esasperate.
- Protezione prolungata in tutte le condizioni ambientali.
- Favorisce un minor consumo sia d'olio che di carburante nelle auto dove è previsto un lubrificante con tali caratteristiche.
- Allunga la vita del motore per le sue eccezionali proprietà antiusura antiruggine e antiossidanti.

### Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 12/S