

## Q8 OUTBOARD

**Q8 Outboard** è un olio di alta qualità specifico per la preparazione di miscela da usarsi nei motori marini a due tempi e in tutti i motori 2T raffreddati ad acqua. Normalmente la percentuale consigliata dai Costruttori è pari al 2-4%, anche con benzina senza piombo.

### Applicazioni

**Q8 Outboard** è stato appositamente messo a punto per una ottimale lubrificazione dei motori 2T marini raffreddati ad acqua, ed è in grado di superare al meglio i problemi dovuti all'umidità. Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- NMMA TC-W3 Re-certification no.: RL-51030
- SAE J 1536 Miscibilità/Fluidità Grado 3

### Caratteristiche medie informative

Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	870
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	40
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-35
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	85
Colore			blu

### Proprietà e prestazioni

**Q8 Outboard** è formulato con uno speciale pacchetto di additivi senza ceneri tale da garantire una perfetta pulizia del motore eliminando anche i problemi di imbrattamento delle candele.

- L'assenza di ceneri previene il bloccaggio delle fasce elastiche e la formazione di depositi sulle luci di scarico
- Garantisce una elevata protezione dei cilindri contro l'usura
- Assicura una notevole fluidità e un ottimo potere automiscelante alle basse temperature che lo rende idoneo all'uso, anche in climi rigidi, su motori a lubrificazione separata e non
- Offre una eccellente protezione contro la ruggine.

### Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 10/U