

Q8 RS EXTREME

Q8 RS EXTREME è un lubrificante totalmente sintetico di altissima qualità per motori a due tempi di alte prestazioni e da competizione.

Applicazioni

Q8 RS EXTREME è indicato per la preparazione automatica o manuale di pregiate miscele destinate ai motori due tempi di moderna concezione montati su motociclette, kart o natanti.

Q8 RS EXTREME garantisce la massima protezione in ogni condizione di esercizio, assicurando una perfetta lubrificazione di tutti gli organi meccanici.

Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- API TC +++
- ISO EGD

Caratteristiche medie informative

Densità a 15 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	893
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	45
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	8.5
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	100
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-40

Proprietà e prestazioni

La base sintetica utilizzata (esteri sintetici) insieme con uno speciale pacchetto di additivi ad alte prestazioni e a basso contenuto di ceneri garantiscono la massima pulizia della camera di scoppio, delle candele, delle luci di scarico e una limitatissima fumosità.

- Garantisce un elevato rendimento del motore ed una ottimale erogazione della potenza.
- Assicura altissime prestazioni quando viene utilizzato nella preparazione di miscele da impiegare nei motori da competizione.
- Fornisce la massima protezione contro i fenomeni di grippaggio, incollaggio delle fasce elastiche ed autoaccensione.
- Altissima untuosità e potere lubrificante.

Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 2/U