

## Q8 SUPERTRUCK FE

**Q8 SUPERTRUCK FE** SAE 5W-30 è un lubrificante multigrado sintetico di altissima qualità specificamente formulato per assicurare la massima protezione ai motori diesel di elevate prestazioni con intervalli di cambio della carica estremamente prolungati e caratteristiche di Fuel Economy (risparmio del carburante).

### Applicazione

**Q8 SUPERTRUCK FE** è un lubrificante del tipo UHPDO (Ultra High Performance Diesel Oil) sviluppato per tutti i motori turbodiesel di veicoli commerciali e macchine da cantiere dell'ultima generazione (dotati di apposito segnalatore per il cambio olio), che operano in condizioni di esercizio molto severe. Appositamente studiato per i motori che incontrano i livelli di emissioni previsti dalla EURO 3.

Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- ACEA E4
- API CE/CF
- MB 228.5
- VOLVO VDS-2
- MAN M 3277
- SCANIA LDF
- RENAULT RXD

### Caratteristiche medie

Gradazione SAE	5W-30		
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	857
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	72
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	12
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		160
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-40
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	210

### Proprietà e prestazioni

**Q8 SUPERTRUCK FE** assicura:

- Ottima fluidità a freddo, che garantisce la corretta lubrificazione anche nelle partenze in situazioni climatiche estremamente rigide.
- Intervalli di cambio olio estremamente prolungati.
- Eccellenti caratteristiche antiusura, antischiuma e di resistenza all'ossidazione.
- Valida pulizia del motore anche nelle condizioni di esercizio più gravose.
- Riduzione dei costi del carburante, grazie alle sue prestazioni Fuel Economy.

### Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 2/U