

Q8 T 35 SCOOTER

Q8 T 35 SCOOTER è un olio per ingranaggi, specifico per trasmissioni di scooter e ciclomotori. E' particolarmente efficace contro l'usura degli ingranaggi ed assicura una elevata stabilità termica. Garantisce inoltre un'ottima protezione contro la corrosione e la ruggine.

Applicazioni

Q8 T 35 SCOOTER è utilizzabile in tutte le trasmissioni moderatamente caricate per le quali sono richiesti lubrificanti rispondenti alle seguenti specifiche internazionali:

- API GL 4

Caratteristiche medie informative

Gradazione SAE	80W		
Densità a 20°C	ASTM D 4052	Kg/m ³	885
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	80
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	9,8
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		100
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-33
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	190

Proprietà e prestazioni

Q8 T 35 SCOOTER assicura:

- Eccellente controllo dell'usura dei sincronizzatori
- Sensibile riduzione delle usure degli ingranaggi, con maggior durata del cambio
- Ottimo comportamento alle basse temperature
- Forte protezione contro la ruggine, la corrosione e la schiuma.

Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 9/T