

Q8 TO-4 FLUID

Q8 TO-4 FLUID è un lubrificante studiato e formulato appositamente per le specifiche esigenze dei mezzi da cantiere della Caterpillar.

Applicazioni

Q8 TO-4 FLUID è un fluido per ingranaggi e trasmissioni idrostatiche, powershift, sistemi idraulici, riduttori finali, frizioni in bagno d'olio della più recente produzione Caterpillar.

Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- Caterpillar TO-4
- Allison C-4

Caratteristiche medie informative

Gradazioni SAE			10W	30	50
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	880	895	875
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	39	105	215
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		105	100	100
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	205	220	225
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-33	-27	-22

Proprietà e prestazioni

Q8 TO-4 FLUID, previsto in tre diverse gradazioni di viscosità dedicate a situazioni specifiche, è formulato in modo da garantire la massima durata dei materiali di attrito nelle trasmissioni powershift ed eliminare la rumorosità nei freni a bagno d'olio. Garantisce ottima resistenza ai carichi ed all'usura.

Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 12/S