

## Q8 TOURING MG

**Q8 TOURING MG** 15W-40 e 20W-50 è un olio minerale multigrado formulato con un moderno pacchetto di additivi ed un miglioratore dell'indice di viscosità molto stabile

### Applicazioni

**Q8 TOURING MG** è un lubrificante raccomandato per tutti i motori a benzina operanti in condizioni di esercizio non gravose, laddove siano previste le seguenti specifiche:

- API SF/CC

Nella gradazione SAE 20W-50 è particolarmente adatto per i vecchi motori che hanno tendenza a consumi maggiori.

### Caratteristiche medie informative

Gradazioni SAE			15W-40	20W-50
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	876	887
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	15.0	18.5
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		125	120
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	210	210
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-24	-20

### Proprietà e prestazioni

**Q8 TOURING MG** è un lubrificante che riduce la necessità di continui rabbocchi nelle vetture con tendenza agli elevati consumi di olio.

Presenta buona protezione antiusura ed anticorrosione nonché caratteristiche viscosimetriche stabili nel tempo

### Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 3/T