

Q8 UNIMIX 2T

Q8 UNIMIX 2T è un olio minerale per motori a due tempi, con lubrificazione separata e non, raffreddati ad aria o a liquido.

Applicazioni

Q8 UNIMIX 2T è specificamente studiato per motori a due tempi operanti ad alte temperature ed in condizioni di carico gravose. Ideale per motocarri, motozappe, tosaerba, motofalciatrici e scooter.

Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- API TC
- Jaso-FB

Caratteristiche medie informative

Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	875
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	65
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	8.5
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-12
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	110
Colore			Rosso

Proprietà e prestazioni

Q8 UNIMIX 2T è formulato con uno speciale pacchetto di additivi in grado di prevenire la formazione di depositi alle alte temperature.

- Riduce il fenomeno dell'imbrattamento delle candele e delle preaccensioni causate da depositi.
- Assicura un'eccellente lubrificazione dei cilindri e dei cuscinetti.
- Previene il bloccaggio delle fasce elastiche dei pistoni ed evita la rigatura dei cilindri.
- Da utilizzare in miscela alle percentuali previste dal costruttore del motore.

Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 12/S