

**LUBRIFICANTI****GRINBLÚ FLUID****DESCRIZIONE**

Liquido anticongelante pronto all'uso, a base di glicole etilenico; è in linea con le più aggiornate normative a protezione dell'ambiente e contiene inibitori di corrosione ed antiruggine totalmente esenti da ammine, nitriti, fosfati.

È pienamente compatibile con i componenti in gomma e plastica del circuito di raffreddamento.

È da usare tal quale, senza nessuna aggiunta di acqua.

Garantisce protezione dal gelo almeno fino a -20 °C.

Il **GRINBLÚ FLUID** è particolarmente indicato per la protezione dei circuiti di raffreddamento dei motori di automezzi, siano essi a benzina o diesel.

**CARATTERISTICHE TIPICHE GRINBLÚ FLUID**

CARATTERISTICHE	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Aspetto	Limpido	
Massa volumica a 15/15	1.06	°C
Temperatura di ebollizione	106	°C
PH	> 7.5	
Temperatura di congelamento	-20	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

