

**LUBRIFICANTI****TAMGEAR GL-4  
SAE 80W-85W****API GL-4  
MIL-L-2105****DESCRIZIONE**

Il **TAMGEAR GL-4** è un lubrificante per cambi e differenziali con una completa additivazione antiruggine, antischiuma ed antiossidante; contiene altresì additivi EP che lo rendono idoneo all'uso anche su ingranaggi di tipo ipoide e che prevedano l'impiego di lubrificanti a livello MIL-L-2105.

Caso tipico di impiego è quello di gran parte delle autovetture con cambio e differenziale incorporati in un unico carter (trazione anteriore), con comando manuale, di fabbricazione tedesca.

**CARATTERISTICHE TIPICHE TAMGEAR GL-4 SAE 80W-85W**

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0.883	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	11.20	cSt
Indice di viscosità	ASTM-D-2270	97	
Infiammabilità	ASTM-D-92	230	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	- 24	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

