



LUBRIFICANTI

**TAMGEAR MPX4
SAE 90**

**API GL-5
MIL-L 2105 B
ZF SYNCROMESH TE ML-05 LEVEL
ISUZU
MB DIFFERENZIALI AUTOBLOCCANTI**

DESCRIZIONE

Lubrificante di altissimo livello qualitativo, assicura eccezionali prestazioni nei differenziali autobloccanti e nei ponti posteriori dei veicoli fuori strada ed è in linea con le più aggiornate richieste dei Costruttori.

Il **TAMGEAR MPX4 SAE 90** è caratterizzato da:

- *specifica additivazione limited slip, essenziale per il corretto funzionamento dei differenziali autobloccanti;*
- *eccellenti prestazioni EP, antiusura, antiruggine, antiossidante ed antischiuma, assicura così eccezionale protezione ai vari meccanismi lubrificati;*
- *ottima resistenza alle alte temperature ed all'invecchiamento.*





CARATTERISTICHE TIPICHE TAMGEAR MPX4

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20 °C	ASTM-D-1298	0.896	Kg/l
Viscosità a 100 °C	ASTM-D-445	18.00	cSt
Viscosità a 40 °C	ASTM-D-445	204	cSt
Indice di viscosità	ASTM-D-2270	96	
Infiammabilità	ASTM-D-92	210	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-21	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

