



IP S.M.O. MULTIGRADE 15W40

IP Super Motor Oil è un lubrificante multigrado per motori 4 tempi a benzina e gasolio di elevate prestazioni.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

SUPER MOTOR OIL

Gradazione SAE			15W-40
Densità a 15°C	ASTM D 1298	kg/l	0.884
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14.5
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	109
Viscosità a -15°C	ASTM D 5293	cP	3300
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	130
Punto di infiammabilità V.A.	ASTM D 92	°C	210
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-24

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

IP Super Motor Oil garantisce:

- massima pulizia del motore;
- buone proprietà antiusura per una lunga durata degli accoppiamenti meccanici;
- elevate caratteristiche antiossidanti che contrastano il decadimento dell'olio durante l'esercizio prolungato ad alta temperatura;
- alto indice di viscosità ed ottime scorrevolezza a freddo per facilitare gli avviamenti ed assicurare una efficace e pronta lubrificazione del motore.

APPLICAZIONI

IP Super Motor Oil è idoneo per tutti i motori a benzina e gasolio, inclusi quelli turbocompressi, di autovetture e veicoli commerciali leggeri.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

IP Super Motor Oil supera le prove previste dalle seguenti specifiche e classificazioni:

- ACEA A3/B3
- API SL/CF
- VOLKSWAGEN 501.01 + 505.00
- MB 229.1