



IP S.M.O. MULTIGRADE 15W40 diesel

Lubrificante multigrado per motori diesel particolarmente adatto per veicoli commerciali leggeri ed autovetture con motore diesel anche turbocompresso.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

SUPER MOTOR OIL MULTIGRADE DIESEL

Gradazione viscosità SAE (J 300)			15W-40
Densità a 15°C	ASTM D 4052	°C	0.882
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	15.5
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	115
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	142
Viscosità a -15°C	ASTM D 5293	mPa.s	3300
Punto di infiammabilità V.A.	ASTM D 92	°C	220
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-27

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

IP Super Motor Oil Multigrade Diesel assicura:

- un'efficace azione detergente e disperdente, che impedisce la formazione di vernici, lacche, morchie e depositi carboniosi, mantenendo pulito il motore;
- buone caratteristiche antiossidanti che contrastano il decadimento dell'olio durante l'esercizio prolungato ad alta temperatura;
- ottime proprietà anticorrosione per una efficace protezione delle superfici interne dall'attacco dell'umidità e dei prodotti acidi della combustione;
- alto indice di viscosità e pertanto adeguato film lubrificante a tutte le temperature e facili avviamenti a freddo.

APPLICAZIONI

IP Super Motor Oil Multigrade Diesel è idoneo alla lubrificazione di tutti i motori diesel veloci naturalmente aspirati o sovralimentati. E' particolarmente adatto per veicoli commerciali leggeri ed autovetture con motore diesel. Può anche essere usato nei motori a benzina qualora motivi di razionalizzazione lo richiedano.

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

IP Super Motor Oil Multigrade Diesel supera le seguenti specifiche e classificazioni:

- ACEA B2/E2
- API CF-4/SG
- VOLKSWAGEN 505.00
- MAN 271
- MERCEDES BENZ 228.1