



## IP TOP SCOOTER 4

Lubrificante multigrado totalmente sintetico di eccezionale qualità per la lubrificazione dei motoscooter a quattro tempi.

### CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

#### TOP SCOOTER 4

Gradazione di viscosità SAE (J 300)			5W-40
Massa volumica a 15°C	ASTM D 1298	kg/l	0.851
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	14.1
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	91
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	160
Punto di infiammabilità V.A.	ASTM D 92	°C	225
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-40

### PROPRIETA' E PRESTAZIONI

**IP TOP SCOOTER 4** possiede:

- Eccezionali caratteristiche antiossidanti e grande stabilità termica;
- Ottime proprietà detergenti e disperdenti per una perfetta pulizia del motore;
- Caratteristiche viscosimetriche costanti per l'intero periodo di utilizzazione;

La gradazione di viscosità SAE 5W-40 consente inoltre agevole avviamento anche a basse temperature ed assicura un'efficace lubrificazione del motore in tutte le condizioni di esercizio.

**IP TOP SCOOTER 4**, grazie alla sua formula, riduce gli attriti interni al motore consentendo maggior potenza disponibile e riduzione di consumo di carburante.

### APPLICAZIONI

**IP TOP SCOOTER 4** assicura elevatissime prestazioni nei motori a quattro tempi di scooter, raffreddati a liquido o ad aria, usati in condizioni di esercizio severo.

### PRESTAZIONI

**IP TOP SCOOTER 4** supera le prove previste da:

- API SJ
- ACEA A3
- JASO MA