



L' AGIP DIESEL GAMMA è una serie unigrada di lubrificanti per motori diesel particolarmente raccomandabile per la lubrificazione di tutti i motori Diesel aspirati o moderatamente sovralimentati, anche nei casi in cui si voglia utilizzare un solo tipo di olio motore per parchi di automezzi equipaggiati prevalentemente con motori Diesel, ma che comprendono anche veicoli dotati di motori a scoppio. La gradazione SAE 10W-20 è inoltre idonea come fluido funzionale tipo C-3 per trasmissioni Allison o VOITH.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

AGIP DIESEL GAMMA

Gradazione SAE		10W-20	30	40	50
Viscosità a 100°C	mm ² /s	6,5	12,0	14,5	19,0
Viscosità a 40°C	mm ² /s	41	108	142	213
Viscosità a -20°C	cP	3400	-	-	-
Indice di viscosità	-	110	100	100	100
Punto di infiammabilità V.A.	°C	210	235	245	250
Punto di scorrimento	°C	-33	-21	-21	-18
Massa volumica a 15°C	kg/l	0,880	0,895	0,897	0,900

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- Le elevate proprietà detergenti-disperdenti consentono a questo prodotto di opporsi efficacemente alla formazione di lacche, vernici, morchie e depositi all' interno del motore, conservando liberi i segmenti, puliti i pistoni e mantenendo in sospensione le sostanze che tendono a depositarsi.
- L'AGIP DIESEL GAMMA presenta una notevole resistenza al decadimento delle sue caratteristiche ed in particolare all'alterazione dovuta a fenomeni ossidativi conseguenti ad una permanenza prolungata in condizioni di alta temperatura ed in presenza di aria ed altri agenti.
- Le sue particolari proprietà anticorrosive assicurano una efficace protezione delle superfici interne del motore dall'attacco dell'umidità e dei prodotti acidi che si formano durante la combustione.
- Le caratteristiche antiusura assicurano una lunga durata agli organi in movimento, riducendo in misura sensibile la necessità di manutenzione e di revisione del motore.
- Le proprietà antischiUMA contrastano la formazione nella massa dell'olio di bolle d'aria che potrebbero provocare interruzioni della continuità del film lubrificante.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

L'AGIP DIESEL GAMMA è ufficialmente approvato o risponde alle seguenti specifiche di enti o costruttori:

- API CC-SC
- US Department of the Army MIL-L-2104 B
- Allison type C-3 transmission fluid (SAE 10W-20)
- VOITH Diwa (SAE 10W-20)